ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

	Стандарт	Значение
Класс применения для общественных помещений	ISO 10581	34
Класс применения для промышленных помещений	ISO 10581	43

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Общая толщина	ISO 24346	2 мм
Толщина рабочего слоя	ISO 24340	2 мм
Вес	ISO 23997	3100 г/м²
Тип покрытия по содержанию связующего	-	Тип I
Способ укладки	-	На клей
Направление укладки	-	Реверсивная
Единица производства продукции	-	Рулон

PERFORMANCE FOR CE MARKING

	Стандарт	Значение
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое (≤ 2 kV)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	Хорошая
Возможность использовать с системой теплых полов	-	Да (максимум 27°C)
Истираемость, мкм, не более	-	110 мкм
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	-	5.10^{15} Ω

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	Стандарт	Значение
Экологический сертификат "Листок жизни"	-	да